



Para 25-130/6-43/SCU

Natloper-circulatiepomp

Specificatieblad

Productgegevens

Productaanduiding	Para 25-130/6-43/SCU
Pomphuis	RS

Hydraulische gegevens

Maximale werkdruk P_N	10 bar
Max. mediumtemperatuur T_{max}	95 °C
Min. Mediumtemperatuur T_{min}	-10 °C
Omgevingstemperatuur min. T_{min}	-10 °C
Max. omgevingstemperatuur T_{max}	70 °C

Motorgegevens

Regelbedrijf	SCU
Energie Efficiëntie Index (EEI) *	$\leq 0,20$
Netaansluiting	1~230 V +10/-15%, 50/60 Hz

Motorgegevens

Opgenomen vermogen $P_{1\ max}$	43 W
Elektromagnetische compatibiliteit	CE EAC UA UKCA
Beschermingsklasse	IPX4D

* Referentiewaarde voor de efficiëntste circulatiepompen is $EEI \leq 0,20$.

Materialen

Pomp-huis	Cast iron with cataphoresis treatment
-----------	---------------------------------------

Installatie

Leidingaansluiting aan de zuigzijde D_Ns	G 1½
Leidingaansluiting aan de perszijde D_Nd	G 1½
Bouwlengte L_0	130 mm

Maten en maatschetsen

Para 25-130/6-43/SCU-12

